



Emcefix floor

**Mortar universal fin pentru repararea
și cosmetizarea pardoselilor din beton**

EXPERTISE
SCREEDS



2





Aplicare simplă și ușoară

Emcefix floor impresionează prin prelucrarea super-ușoară și netedă. Umplutura fină se aplică manual cu gletiera. Datorită proprietăților sale excelente de prelucrare, împreună cu timpul său lung de prelucrare, chiar și suprafețe mari pot fi reparate sau finisate rapid și ușor.



Rezistent la îngheț și săruri de degivrare

Mortarul fin se caracterizează și prin rezistența deosebit de ridicată la îngheț și săruri de degivrare, testat în conformitate cu DIN EN 12390-9. Prin urmare, puteți utiliza mortarul nostru de înaltă performanță fără ezitare nu numai în interior, ci și la exterior.



Mortar R3 EN 1504-3

Emcefix floor îndeplinește criteriile pentru un mortar R3 conform DIN EN 1504-3. Datorită rezistenței sale ridicate la compresiune și rezistenței sale la carbonatare, puteți utiliza mortarul nostru și pentru repararea betonului în zone relevante din punct de vedere static, de ex. pentru a crește rezistența acoperirii la betonul armat.



Concrete grey

Medium grey

Dark grey

Tipuri de nuanțe

Disponibil în trei culori standard gri beton, gri mediu și **antracit**. Cele trei culori pot fi, de asemenea, mixate între ele, astfel încât să puteți obține nuanța dorită. În special în zonele vizibile, veți obține nu numai un finisaj funcțional, ci și un aspect estetic plăcut.

Important: Diferențele de culoare de la tonurile originale se datorează tehnologiei și materialului de imprimare. Pentru o evaluare precisă, trebuie create zone de testare. Nuanța se evaluează numai după uscare completă.



Reparații pardoseli

Suprafețele uzate sau fragile pot afecta grav utilizarea întregii pardoseli. Emcefix floor vă permite să reparați atât suprafețele mari din beton, cât și cele mici, cu grosimea stratului de 1 până la 10 mm, atât în interior, cât și în exterior. Suprafețele reparate cu Emcefix floor rezistă, de asemenea, la sarcini în zone foarte utilizate, cum ar fi zone utilizate de moto stivuitoare.

Îmbunătățiți optic pardoseala

În cazul elementelor din beton cu suprafață expusă, nu numai reparația funcțională, ci și repararea cosmetică joacă un rol major. Cu varietatea de culori a Emcefix floor puteți reproduce majoritatea culorilor din beton și puteți îmbunătăți vizual pardoselile și scările expuse, din beton.



Repararea muchiilor rupte

Emcefix floor poate fi utilizat pentru a repara marginile rupte în piese din beton de până la 30 mm. Procedând astfel, nu numai că obțineți un finisaj estetic plăcut, ceea ce reprezintă o provocare majoră, în special la elemente vizibile, dar, datorită rezistenței ridicate a Emcefix floor, veți obține, de asemenea, o suprafață utilă din nou.

1. Strat de aderență



2. Umpleți cavitatea cu mortar



3. Eliminați surplusul



4. Finisați muchiile



5. Finisați cu gletiera de cauciuc



6. Complet rezistent după întărire



Design de suprafață

Emcefix floor poate fi folosit ca pardoseală de design. Mortarul R3 se aplică pe suport fără nicio tehnologie complexă. Prin prelucrare cu gletiera și apoi sigilare, veți obține nuanțe dinamice care aduc pe pardoseală o nuanță intensă de beton.





Amorsă MC-Estribond uni

- Pentru suprafețe netede și absorbante
- Aplicare cu pensula sau trafaletul
- Uscare rapidă
- Structură rugoasă



Mortar universal fin Emcefix floor

- Aplicare simplă și ușoară
- Potrivit pentru reparații și ca mortar pentru finisare de suprafață
- Rezistență mecanică și la încărcare 0065
- Rezistent la îngheț și la săruri de degivrare cf. EN 12390-9
- Disponibil în diferite nuanțe de gri



Accelerator de întărire MC-Additiv Speed

- Ușor de dozat
- Accelerează întărirea
- Fără influență asupra caracteristicilor culoare, rezistență etc.



Sigilant MC-DUR 2095 M

- Proprietăți de aplicare excelente
- Aspect mat
- Rezistent la pătare
- Ușor de curățat

Emcefix floor

Mortar universal fin

- Aplicare simplă și ușoară
- Rezistent la îngheț-dezgheț și săruri de degivrare
- Mortar R3 conform EN 1504-3
- Diferite nuanțe de gri

MC-Bauchemie SRL
Concrete Industry
Com. Dărmănești, Nr. 1420
CP. 137185, Jud. Dâmbovița
România

Tel: +40 245 20 70 78
Fax: +40 245 20 70 79

info@mc-bauchemie.ro
www.mc-bauchemie.ro



BE SURE. BUILD SURE.

Detalii contact

