

Powertop

Culoarea perfectă pentru Suprafețe perfecte din beton

Suprafețe de beton deteriorate pot fi reparate cu ușurință și transformate într-un beton aparent de calitate cu sistemul de cosmetizare Powertop.

- Îmbunătățit cu polimeri
- Pregătit de utilizare
- Rezistent la mediu și îngheț-dezgheț
- Culoari rezistente la uzură și lumină solară
- Aplicabil prin pulverizare cu utilaje speciale
- Gamă variată de culori

MC-Bauchemie SRL
Comuna Dârmanești
nr. 1420 CP 137185 Județ
Dâmbovița
România
Phone: +40 245 207070-78
Fax: +40 245 207079

construction-chemicals@mc-bauchemie.ro
www.mc-bauchemie.ro



Contact details
Construction Chemicals



akut 150643 EN



Powertop

Prezentare generală a culorilor





G lang gri

G rapid gri

G extra gri

G ultra gri ciment

gri deschis

gri beton

gri obișnuit

Powertop G lang / G rapid / G extra / G ultra

Powertop F extra fein

Powertop

Gama de cosmetizare Powertop este un sistem complet de mortare de calitate superioară, fine și grosiere, îmbunătățite cu polimeri . Mortarele de cosmetizare Powertop oferă betonului Dumneavoastră suprafețe cu un finisaj de calitate incontestabilă.

Vă rugăm să aveți în vedere: Culoarele pot diferi de cele din moștar din motive tehnice datorită imprimării și datorită compoziției suportului. Vă rugăm să testați mai întâi culoarea pe o zonă limitată. Culoarele pot fi evaluate cu exactitate doar când sunt complet uscate.

Pentru mai multe informații despre caracteristicile produsului și aplicare, vă rugăm să consultați indicațiile de aplicare a cosmeticelor de beton și fișele tehnice. Înainte de aplicare consultați fișele tehnice și de securitate.

Powertop G

Mortar grosier aplicare într-un singur strat de la 5 mm la 25 mm și în două straturi până la 50 mm. Ideal pentru repararea muchiilor deteriorate.

Powertop G lang

- Timp de lucru (la 20 °C) approx. 20 min.
- Pentru suprafețe deteriorate ≤ 1m²

Powertop G rapid

- Timp de lucru (la 10 °C) approx. 10 min.
- Pentru suprafețe deteriorate ≤ 1m²

Powertop G extra

- Armat cu fibre
- Poate fi folosit la suprafețe ≥ 1m²

Powertop G ultra

- Agent de amorsare integrat
- Pentru aplicare în strat de 6 mm până la 40 mm (singur strat) și în două straturi până la 80 mm

Powertop F

Mortar fin de înaltă calitate aplicabil într-un singur strat până la 6 mm potrivit finisării suprafețelor netede. Culoarele pot fi mixate între ele.

Powertop F lang

Timp de lucru (la 20 °C) approx. 30 min.

Powertop F rapid

Timp de lucru (la 10 °C) approx. 15 min.

Powertop F extra fein

Mortar super fin de înaltă calitate aplicabil într-un singur strat până la 3mm, dedicat finisării suprafețelor Super Fine. Culoarele se pot mixa între ele.

Sistemul Powertop

Mortar fin și super fin	Powertop F lang / F rapid / F extra fein
Mortar grosier	Powertop G lang / G rapid / G extra / G ultra
Amorsă	Powertop-Haftbrücke (integrat în G ultra)
Suport*	beton

* Suportul trebuie să fie corespunzător rezistent, curat, ferm, stabil și fără materiale care ar putea afecta aderența. Substratul trebuie să fie pre-umezit, astfel încât zona să fie umedă, dar încă absorbantă.

alb

gri deschis

gri piatră

gri

gri beton

gri obișnuit

anthracit

Powertop F lang / F rapid (F rapid numai 3 culori)

