



BE SURE. BUILD SURE.

S.C. MC BAUCHEMIE S.R.L.

Adresă sediu și punct de lucru: Comuna Dărmănești,

nr. 1420, Jud. Dâmbovița

Tel: 0245 20 70 70; Fax: 0245 20 70 79

www.mc-bauchemie.com

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

(ANEXA III la regulamentul (UE) nr. 305/2011 și regulamentul (UE) nr. 574/ 2014)

NR: IN5180001

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:	MC DUR 1390 VK
2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:	Pentru protecții suprafețe (cf. fișă tehnică)
3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa fabricantului (cf. art.11, alin.5):	MC Bauchemie Müller GmbH & Co. KG Am Krupwald 1-8, 46238 Bottrop, Germania
4. (După caz) Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat (al cărui mandate acoperă atribuțiile specificate la art.12, alin.2):	S.C. MC-Bauchemie S.R.L. Comuna Dărmănești, nr. 1420, Jud. Dâmbovița România
5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții (cf. anexa V):	EN 1504-2: Sistemul 2+ (construcții civile și industriale) EN 13813: Sistemul 4 (uz intern)
6. a) Standardul armonizat:	EN 1504-2 :2004
b) Organismul notificat	Organismul notificat pentru Construcții și Tehnologia Materialelor de Construcții - Universitatea MPA Karlsruhe, Str. Gotthard-Franz nr 2 D-76131 Karlsruhe Germania, numărul de identificare 0754

7. Performanța declarată:

Tabel 1. Performanțe conform EN 1504-2:

CARACTERISTICI	VALORI CARACTERISTICE PRODUSULUI	SPECIFICAȚIILE TEHNICE ARMONIZATE
Permeabilitatea la CO ₂	S _D >50 m	EN 1504-2:2004
Permeabilitatea la vaporii de apă	Clasa II	
Absorbția capilară și permeabilitatea la apă	W < 0,1 Kg/m ² x h ^{0,5}	
Contrația liniară	≤ 0,3%	
Rezistența la compresiune	Clasa II (≥ 50N/mm ²)	
Rezistența la abraziune	< 3000mg	
Aderența după compatibilitate termică	≥ 2,0 (1,5) ¹⁾ N/mm ²	
Rezistența la impact	Clasa I (≥ 4Nm)	
Puterea de adeziune la testul de smulgere	≥ 1,5 (1,0) ¹⁾ N/mm ²	
Rezistența la foc	Clasa E _{fl}	
Comportament după îmbătrânire artificială	EN 1504, pct. 5.3	

¹⁾ Valoarea din paranteză reprezintă cea mai mică valoare acceptată dintre toate citirile

Tabel 2. Performanțe conform EN 13813:

CARACTERISTICI	VALORI CARACTERISTICE PRODUSULUI	SPECIFICAȚIILE TEHNICE ARMONIZATE
Rezistența la foc	Clasa E _{fl}	EN 13813:2002
Emanare substanțe corozive	SR	
Rezistența la uzură	AR 1	
Rezistența la smulgere	B 1,5	
Rezistența la impact	IR 4	

8. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul UE nr. 305 din 2011 și Regulamentul UE 574 din 2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.



BE SURE. BUILD SURE.

S.C. MC BAUCHEMIE S.R.L.

Adresă sediu și punct de lucru: Comuna Dărmănești,

nr. 1420, Jud. Dâmbovița

Tel: 0245 20 70 70; Fax: 0245 20 70 79

www.mc-bauchemie.com

Dărmănești,
12.07.2016

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Cosmina Dobre

Manager Sistemul Calității

