



BE SURE. BUILD SURE.

S.C. MC BAUCHEMIE S.R.L.

Adresă sediu și punct de lucru: Comuna Dărmănești,

nr. 1420, Jud. Dâmbovița

Tel: 0245 20 70 70; Fax: 0245 20 70 79

[www.mc-bauchemie.com](http://www.mc-bauchemie.com)**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ**

(ANEXA III la regulamentul (UE) nr. 305/2011 și regulamentul (UE) 574 din 2014)

**NR: IN5439001**

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:	<b>MC DUR 2095 M</b>
2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:	Strat sigilare special cu proprietăți foarte bune de curățare ( cf. fișă tehnică)
3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa fabricantului (cf. art.11, alin.5):	MC Bauchemie Müller GmbH & Co. KG Am Krupwald 1-8, 46238 Bottrop, Germania
4. (După caz) Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat ( al cărui mandate acoperă atribuțiile specificate la art.12, alin.2):	S.C. MC-Bauchemie S.R.L. Comuna Dărmănești, nr. 1420, Jud. Dâmbovița România
5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții (cf. anexa V):	Sistemul 2+ Sistemul 4
6. a) Standardul armonizat:	EN 1504-2 :2004
b) Organismul notificat:	Organismul notificat pentru Construcții și Tehnologia Materialelor de Construcții - Universitatea MPA Karlsruhe, Str. Gotthard-Franz nr 2 D-76131 Karlsruhe Germania, numărul de identificare 0754,

**7. Performanța declarată:**

CARACTERISTICI	VALORI CARACTERISTICE PRODUSULUI	SPECIFICAȚIILE TEHNICE ARMONIZATE
Rezistența la abraziune	< 3000 mg	EN 1504-2:2004
Permeabilitate la CO <sub>2</sub>	S <sub>D</sub> > 50 m	
Permeabilitatea la vaporii de apă	Clasa I	
Absorbția capilară și permeabilitatea la apă	W < 0,1 Kg/m <sup>2</sup> x h <sup>0,5</sup>	
Rezistența la impact	Clasa I (≥ 4 Nm)	
Puterea de adeziune la testul de smulgere	≥ 1,0 (0,7) <sup>1)</sup> N/mm <sup>2</sup>	
Rezistența la foc	Clasa E <sub>fl</sub>	
Imbătrânire artificială	Fără efecte vizibile	
Substanțe periculoase	EN 1504-2, pct.5.3	

1) Valoarea din paranteză este cea mai mică valoare acceptată dintre toate determinările.

CARACTERISTICI	VALORI CARACTERISTICE PRODUSULUI	SPECIFICAȚIILE TEHNICE ARMONIZATE
Reacția la foc	E <sub>fl</sub>	EN 13813-2002
Emanare de substanțe corozive	SR	
Rezistența la uzură	AR1	
Aderența	B1,5	
Rezistența la impact	IR4	

8. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul UE nr. 305 din 2011 și Regulamentul UE 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Cosmina Dobre  
Manager Sistemul CalitățiiDărmănești,  
10.08.2020