



BE SURE. BUILD SURE.

S.C. MC BAUCHEMIE S.R.L.

Adresă sediu și punct de lucru: Comuna Dărmănești,

nr. 1420, Jud. Dâmbovița

Tel: 0245 20 70 70; Fax: 0245 20 70 79

[www.mc-bauchemie.com](http://www.mc-bauchemie.com)

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

(ANEXA III la regulamentul (UE) nr. 305/2011 și Regulamentul UE 574/2014)

**NR: BD9230018**

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:	<b>MC-FLEX PU 22 Construct</b>
2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:	Etanșant monocomponent reactiv la umiditate, pe bază de poliuretan
3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa fabricantului (cf. art.11, alin.5):	MC Bauchemie Müller GmbH & Co. KG Am Krupwald 1-8, 46238 Bottrop, Germania
4. (După caz) Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat ( al cărui mandate acoperă atribuțiile specificate la art.12, alin.2):	S.C. MC-Bauchemie S.R.L. Comuna Dărmănești, nr. 1420, Jud. Dâmbovița România
5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții (cf. anexa V):	Sistemul 3
6. a) Standardul armonizat:	DIN EN 15651-1: 2012 DIN EN 15651-4: 2012
b) Organismul notificat:	Fundacion Technalia Research & Innovatio ID code: 1292 Applus+ Laboratories ID code: 370

### 7. Performanța declarată:

CARACTERISTICI	VALORI CARACTERISTICE PRODUSULUI	SPECIFICAȚIILE TEHNICE ARMONIZATE
<i>Aderență/Coeziune la temperaturi variabile</i>	trecut	DIN EN 15651-1: 2012
<i>Stabilitate</i>	≤ 3 mm	
<i>Pierderea volumului</i>	≤ 10 %	
<i>Alungirea la rupere</i>	trecut	
<i>Proprietăți de întindere</i>	> 0.4 MPA	
<i>Comportament la tracțiune pentru etanșanți fără rosturi cu modul ridicat</i>	> 0.6 MPA	
<i>Comportament la tracțiune (sub preîncărcare)</i>	trecut	
<i>Comportament la tracțiune (comportament la alungire) după pretensionare după imersia în apă</i>	trecut	
<i>Durabilitate</i>	trecut	
<i>Comportamentul la foc</i>	E <sub>n</sub>	
<i>Alungirea la rupere</i>	trecut	DIN EN 15651-4: 2012
<i>Aderență/Coeziune la temperaturi variabile</i>	trecut	
<i>Stabilitate</i>	≤ 3 mm	
<i>Proprietăți de întindere</i>	> 0.4 MPA	
<i>Proprietăți de tracțiune după imersie în apă sărată</i>	trecut	
<i>Comportament la tracțiune pentru etanșanți fără rosturi cu modul ridicat</i>	> 0.6 MPA	
<i>Comportament la tracțiune (sub preîncărcare)</i>	trecut	
<i>Proprietăți de tracțiune la extensie menținută - climat rece</i>	trecut	
<i>Pierderea volumului</i>	≤ 10 %	
<i>Rezistența maximă la rupere</i>	trecut	
<i>Durabilitate</i>	trecut	
<i>Comportamentul la foc</i>	E <sub>n</sub>	



BE SURE. BUILD SURE.

S.C. MC BAUCHEMIE S.R.L.

Adresă sediu și punct de lucru: Comuna Dărmănești,

nr. 1420, Jud. Dâmbovița

Tel: 0245 20 70 70; Fax: 0245 20 70 79

[www.mc-bauchemie.com](http://www.mc-bauchemie.com)

8. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul UE nr. 305 din 2011 și Regulamentul UE 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Cosmina Dobre  
Manager Sistemul Calității



Dărmănești,  
02.06.2026