



BE SURE. BUILD SURE.

S.C. MC BAUCHEMIE S.R.L.

Adresă sediu și punct de lucru: Comuna Dărmănești,

nr. 1420, Jud. Dâmbovița

Tel: 0245 20 70 70; Fax: 0245 20 70 79

www.mc-bauchemie.com

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

(ANEXA III la regulamentul (UE) nr. 305/2011)

NR: CC4524070 – light-grey

NR: CC4524073 – concrete-grey

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:	MC-POWERTOP F fine
2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:	Cosmetică betoane (cf. fișă tehnică)
3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa fabricantului (cf. art.11, alin.5):	MC Bauchemie Sp.z.o.o. ul. Prądyńskiego 20, 63-000 Środa Wlkp., Poland
4.(După caz) Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat (al cărui mandate acoperă atribuțiile specificate la art.12, alin.2):	S.C. MC-Bauchemie S.R.L. Comuna Dărmănești, nr. 1420, Jud. Dâmbovița România
5.Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții (cf. anexa V):	Sistemul 2+
6.În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat (denumirea și numărul de identificare al organismului notificat, dacă este relevant):	Organismul notificat pentru Construcții și Tehnologia Materialelor de Construcții - Universitatea MPA Karlsruhe, Str. Gotthard-Franz nr 2 D-76131 Karlsruhe Germania, numărul de identificare 0754, a efectuat inspecția inițială a fabricii, a controlului producției în fabrică și supravegherea continuă, evaluarea controlului producției în fabrică în cadrul sistemului 2+ și a emis certificatul de conformitate nr. : 0754-CPR-15-0413.

7. Performanța declarată:

CARACTERISTICI		VALORI CARACTERISTICE PRODUSULUI	SPECIFICAȚIILE TEHNICE ARMONIZATE
Rezistența la compresiune		Clasa R 1	EN 1504-3:2005, ZA1
Conținutul de ion de clor		≤ 0,05%	
Aderența		≥ 0,8 MPa	
Contrație/expansiune restrânsă		≥ 0,8 MPa	
Durabilitate – Rezistența la carbonatare		NPD	
Modulul de elasticitate		NPD	
Compatibilitate termică	După cicluri îngheț-dezgheț	NPD	
	Ploaie cu descărcări electrice	NPD	
	Uscare ciclică	NPD	
Rezistența la alunecare		NPD	
Coeficientul de dilatare termică		NPD	
Absorbția capilară		NPD	
Reacția la foc		Clasa A1	
Substanțe periculoase		EN 1504-3; pct. 5.4	

8. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305 din 2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Cosmina Dobre

Manager Sistemul Calității

Dărmănești,

19.01.2017



Notă:

În conformitate cu articolul 6 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 305 / 2011 această declarație de performanță va fi însoțită de fișa de securitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), anexa II.

MC-Bauchemie S.R.L.

Ediția: 01.2017

Versiunea: 03