



BE SURE. BUILD SURE.

S.C. MC BAUCHEMIE S.R.L.

Adresă sediu și punct de lucru: Comuna Dărmănești,

nr. 1420, Jud. Dâmbovița

Tel: 0245 20 70 70; Fax: 0245 20 70 79

www.mc-bauchemie.com

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

(ANEXA III la regulamentul (UE) nr. 305/2011 și regulamentul (UE) 574/2014)

NR: CC4560070

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:	Reparoxyd SB
2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:	Protecție suprafețe din beton, prefabricate (cf. fișă tehnică)
3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa fabricantului (cf. art.11, alin.5):	MC Bauchemie Müller GmbH & Co. KG Am Krupwald 1-8, 46238 Bottrop, Germania
4. (După caz) Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat (al cărui mandate acoperă atribuțiile specificate la art.12, alin.2):	S.C. MC-Bauchemie S.R.L. Comuna Dărmănești, nr. 1420, Jud. Dâmbovița România
5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții (cf. anexa V):	Sistemul 2+ Sistemul 4
6. a) Standardul de referință armonizat	SR EN 1504-2 SR EN 13813
b) Organismul notificat	Organismul notificat pentru Construcții și Tehnologia Materialelor de Construcții - Universitatea MPA Karlsruhe, Str. Gotthard-Franz nr 2 D-76131 Karlsruhe Germania, numărul de identificare 0754,

7. Performanța declarată:

CARACTERISTICI	VALORI CARACTERISTICE PRODUSULUI	SPECIFICAȚIILE TEHNICE ARMONIZATE
<i>Rezistența la abraziune</i>	Pierdere în greutate < 3000 mg	SR EN 1504:2-2004
<i>Permeabilitatea la CO₂</i>	S _D > 50 m	
<i>Permeabilitatea la vaporii de apă</i>	Clasa II	
<i>Absorbția capilară și permeabilitatea la apă</i>	W < 0,1 Kg/m ² x h ^{0,5}	
<i>Rezistența la impact</i>	Clasa I (≥ 4 Nm)	
<i>Puterea de adeziune la testul de smulgere</i>	≥ 1,5 (1,0) ¹⁾ N/mm ²	
<i>Substanțe periculoase</i>	EN 1504-2, pct.5.3	SR EN 13813-2002
<i>Reacția la foc</i>	Efl	
<i>Emanare de substanțe corozive</i>	SR	
<i>Rezistența la uzură</i>	AR1	
<i>Aderența</i>	B1,5	
<i>Rezistența la impact</i>	IR10	

1) Valoarea din paranteză reprezintă cea mai mica valoare acceptată dintre toate determinările

8. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305 din 2011 și regulamentul (UE) 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
Cosmina Dobre
Manager Sistemul Calității



Dărmănești,
09.06.2020