

Murafan 39

Dispersie pe bază de polimeri, aditiv pentru mortare și betoane

Proprietățile produsului

- Îmbunătățește aderența mortarului sau betonului la substraturile cimentoase
- Mărește elasticitatea mortarelor și betoanelor
- Previne apariția fisurilor
- Îmbunătățește lucrabilitatea
- Îmbunătățește impermeabilitatea la uleiuri

Aria de aplicare

- Mortare de reparații
- Mortare de netezire
- Adezivi
- Șape de beton

Mod de aplicare

Murafan 39 este o dispersie polimerică pe bază de stiren / acrilat utilizată pentru modificarea mortarelor și betoanelor și pentru fabricarea adezivilor.

În funcție de domeniul de aplicare Murafan 39 se dizolvă în apă în raport între 1:2 și 1:6.

Înainte de aplicarea adezivilor, mortarelor sau betoanelor fabricate cu Murafan 39, suportul trebuie curățat de impurități și urme de exfoliere.

Trebuie evitată strângerea apei pe suprafața proaspăt lucrată.

La utilizarea adezivilor aplicarea se face fresh on fresh.

Murafan 39 se păstrează ferit de îngheț.

Pentru protecția mediului, ambalajele se golesc complet.

Date tehnice pentru Murafan 39

Caracteristica	Unitatea	Valoarea*	Indicații
Culoare		alb	
Densitate	Kg/dmc	Aprox. 1,01	
Dozaj pentru adezivi	părți	1	+ 2 părți apă
Dozaj pentru mortar	părți	1	+ 4 părți apă
Dozaj pentru beton	părți	1	+ 6 părți apă

Caracteristicile produsului Murafan 39

Produs conform certificatului	DIN EN ISO 9001
Depozitare	Poate fi păstrat pentru cel puțin 12 luni în ambalaj original
Consistență	Lichid
Livrare	Canistră 11 kg Canistră 30 kg Butoi 200 kg
Deșeuri	Pentru a proteja mediul înconjurător, vă rugăm să goliți complet ambalajele.

*Valorile au fost obținute în condiții de laborator și pot diferi în practica curentă. Pentru a determina valorile tehnic compatibile, trebuie efectuate teste preliminare în condiții practice .

Notă: Informațiile din această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră și sunt corecte conform cunoștințelor noastre. Cu toate acestea informațiile nu sunt restrictive. Trebuie ajustate structurilor individuale, scopului aplicării și condițiilor locale. Datele oferite de noi sunt conform normelor ingineresti, de care s-a ținut cont în timpul aplicărilor. Din acest motiv suntem răspunzători pentru corectitudinea datelor în cadrul termenilor și condițiilor de vânzare-livrare-și-service. Recomandările date de angajații noștri, care diferă de informațiile din fișele noastre de date sunt impuse doar dacă sunt date în forma scrisă. Normele ingineresti acceptate trebuie respectate permanent.

Ediția 06/20. Acestei fișe tehnice i s-au adus unele modificări. Edițiile mai vechi nu mai sunt valabile și nu mai pot fi utilizate. Dacă se emite o nouă ediție revizuită tehnic, această ediție își pierde valabilitatea.