

Ortolan Clasic 711

Agent de decofrare, fără solvenți pentru toate tipurile de cofraje

Proprietatile produsului

- Gata de folosit
- Previne coroziunea
- Protejează și conservă cofrajele din otel
- Efect de decofrare deosebit
- Previne umflarea, ruperea și uscarea cofrajelor din lemn
- Biodegradabil conform OECD 301 F
- Fără solvenți
- Inodor
- Ușor de aplicat prin pulverizare

Aria de aplicare

- Potrivit pentru cofraje absorbante și non-absorbante (ex: cofraje din lemn, metal, plastic)
- Utilizare universală pentru construcții din beton și beton armat (ex: prefabricate și construcții industriale)
- Potrivit pentru cofraje încălzite până la 80 °C

Indicații de aplicare

Informații generale

Ortolan Clasic 711 este un agent de decofrare pe bază de ulei mineral, insolubil în apă, pentru toate tipurile de cofraje.

Aplicare

Fiind un produs biodegradabil, produsul este sensibil la variațiile de temperatură. Dacă cofrajele sunt expuse pentru o perioadă mai lungă de timp, este necesară o nouă acoperire cu Ortolan Clasic 711. Cofrajele foarte absorbante și cele din lemn pot necesita aplicarea unui al doilea strat de agent de separare.

La temperaturi sub 0°C, vâscozitatea și consistența materialului se schimbă. Consistența tulbură a materialului cauzată de îngheț, va dispărea când materialul este încălzit. Eficiența maximă a produsului Ortolan Clasic 711 este dobândită la folosirea peste temperatura de 0°C.

Informații suplimentare

Înainte de aplicare consultați "Indicațiile generale de utilizare a decofranților Ortolan" și fișa de securitate.

Date tehnice Ortolan Clasic 711

Caracteristica	Unitatea	Valoarea*	Comentarii
Densitate	g/cm ³	aprox. 0.85	
Consum	ml/m ²	10 – 15 15 – 30	Pentru cofraje non-absorbante Pentru cofraje absorbante
Temperatura de aprindere	°C	> 140	
Biodegradabil	%	99	Dupa 28 zile cf. OECD-301 F

Caracteristicile produsului Ortolan Clasic 711

Controlul intern al producției	EN ISO 9001
Bază	Ulei mineral cu aditivi
Culoare	Galben închis
Consistență	Lichid
Livrare	IBC 1000 l Butoi 200 l Canistra 30 l
Depozitare	Poate fi depozitat cel puțin 12 luni închis în ambalajul original.
Eliminare deseuri	Pentru protecția mediului va rugăm să vă asigurați că ambalajele sunt complet goale înainte de eliminare.

Specificațiile tehnice se bazează pe teste de laborator și pot varia la aplicarea practică. Pentru a determina compatibilității, trebuie efectuate teste preliminare în condițiile de aplicare

Nota: Informațiile din această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră și sunt corecte conform cunoștințelor noastre. Cu toate acestea informațiile nu sunt restrictive. Trebuie ajustate structurilor individuale, scopului aplicării și condițiilor locale. Datele oferite de noi sunt conform normelor ingineresti, de care s-a ținut cont în timpul aplicărilor. Din acest motiv suntem răspunzători pentru corectitudinea datelor în cadrul termenilor și condițiilor de vânzare-livrare-si-service. Recomandarile date de angajații noștri, care diferă de informațiile din fișele noastre de date sunt impuse doar dacă sunt date în forma scrisă. Normele ingineresti acceptate trebuie respectate permanent.

Ediția 01/21. Acestei fișe tehnice i s-au adus unele modificări. Edițiile mai vechi nu mai sunt valabile și nu mai pot fi utilizate. Dacă se emite o nouă ediție revizuită tehnic, această ediție își pierde valabilitatea.